

<b>TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT</b>			
Terméktípus:	REHAU 70 mm beépítési mélységű egyszárnyú ablak, erkélyajtó		Megrendelés azonosító:
A termék rendeletetése:	Homlokzati nyílászáró Nyaralókba, lakóházakba, közösségi- és szociális épületekbe, valamint ha a tervezési feltételek megengedik ipari és egyéb létesítménybe építhető be.		
Gyártóhely, képviselő:	Confactor Kft. 1037 Budapest Pomázi út 11.	Molnár László 30-9626303	
Teljesítmény igazolási rendszer:	3. rendszer – MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010 harmonizált szabvány szerint		
Vizsgálóhely:	Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgáló Laboratórium -H-1113 Budapest, Diószegi út 37. - Notified Body 1415, NAT-1-1110/2010 Az akkreditált laboratórium 3-as rendszerben a terméktípus meghatározását, első típusvizsgálatát végezte, és M-3013/2008-számú első típusvizsgálati jegyzőkönyvet és Típusvizsgálati Bizonyítványt adott ki. Confactor Kft. Üzemi gyártásellenőrzést, kiszállítás előtti ellenőrzést végez.		
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás	Vizsgálati/értékelési módszer
Légzárás	4. osztály	MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010  ETVJ: M-3013/2008	MSZ EN 1026:2001/ MSZ EN 12207:2001
Vízzárás	9A		MSZ EN 1027:2001/ MSZ EN 12208:2001
Szélállóság	C3		MSZ EN 12211:2001 MSZ EN 12210:2001
Biztonsági eszközök teherbírása	megfelelő		MSZ EN 14608:2004 MSZ EN 14351-1:2006
Léghanggátlás (4-16-4 üvegezés esetén)	32 dB		MSZ EN 1435-1:2006 B melléklete. MSZ EN ISO 717-1:2000
Hőátbocsátás (4-16argon-4low-e üveg esetén)	1,3 W/m <sup>2</sup> K		MSZ EN ISO 10077-1:2004 MSZ EN ISO 12567-1:2001
Tűzállóság	NPD		28/2011 (IX.6.) BM rendelet
A leszállított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.			
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős.			
Budapest,	A gyártó nevében és részéről aláíró személy:		
Különleges rendelkezések: A mellékelt beépítési- kezelési és karbantartási útmutató szerint.			