Confector Kft

K A R B A N T A R T Á S I Ú T M U T A T Ó

Műanyag nyílászárókhoz

Tanácsok a profilok első tisztításához

Távolítsa el némi vízzel és háztartási tisztítószerrel a profilokra rakódott meszet és cementet. A lerakódott malter eltávolításával megelőzheti a tömítések és a vasalat sérülését. Soha ne használjon a tisztításhoz súrolószereket! A vasalat falcba került port ecsettel, porszívóval célszerű eltávolítani.

Tanácsok a profilok ápolásához

Az Ön által vásárolt nyílászáró alapvetően nem igényel ápolást. Ha azonban idővel szükségét érzi a profilok alaposabb tisztításának, akkor az olaj vagy más eredetű szennyeződéseket a cégünknél is beszerezhető REHAU tisztítóval távolítsa el. Tisztításhoz ne használjon súroló- (háztartási súrolószert sem!) vagy oldószert mint például acetont vagy nitrogén-hígítót, mivel azok megtámadhatják az ablak kereteit illetve tömítéseit.

A nyílászáró hibátlan működése érdekében évente 1-2 alkalommal olajozza meg a vasalat mozgó részeit.

Szellőztetési tanácsok

A műanyag profilrendszerből készült nyílászárók légmentesen zárnak, így rengeteg energiát takarítanak meg. Ahhoz azonban, hogy ez az előny ne váljon hátránnyá, kérjük, vegye figyelembe a következő tanácsokat; ezzel elkerülheti a páraképződést és az elhasznált levegő fullasztó érzését.

- Különösen a téli időszakban szellőztessen gyakrabban rövid ideig, ahelyett hogy az ablakot hosszabb ideig bukó nyílásban felejtené. Ezzel jelentős hőveszteség kerülhető el.
- Minden szobában szellőztessen reggelente kb. 10 percig; nyisson ki akár több ablakot, hogy huzat keletkezzen.
- Napközben ugyanilyen módon szellőztesse a szobákat. A szobákban kb. 5 perc alatt cserélődik ki a levegő. Ezután ismét zárja be az ablakot.